

DCH-00-00B : PRZEDMIAR ROBÓT**Odbudowa gminnej drogi publicznej nr 113264 w ciągu działek 505/8 i 508 w Rybnicy w km 0+000 do 0+538**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1.	KNR 231-10-04-06-00 1)	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1614	m2	1614,000 1614,000
2.	KNR 231-14-02-05-00 1)	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm 538*2	m2	1076,000 1076,000
DZIAŁ 2		ODWODNIENIE		
DZIAŁ 2.2		Rowy		
3.	KNR 201-02-23-02-00 1)	Odtworzenie rowów 122*0,7	m3	85,400 85,400
4.	KNR 201-02-02-04-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km - wywóz nadmiaru urobku	m3	85,400
DZIAŁ 3		NAWIERZCHNIA JEZDNI		
12.	KNR 231-01-08-02-00 1)	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75 kg/m2 538*3*0,075	Mg	121,050 121,050
16.	KNR 231-10-04-07-00 1)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 538*3	m2	1614,000 1614,000
17.	KNR 231-03-10-05-00 1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 538*3	m2	1614,000 1614,000
18.	KNR 231-03-10-06-00 1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - dalsze 2 cm grubości po zagęszcz. 538*3	m2	1614,000 1614,000
DZIAŁ 4		REGULACJA ZJAZDÓW		
21.	KNR 231-10-04-07-00 1)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 115	m2	115,000 115,000
22.	KNR 231-03-10-05-00 1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 115	m2	115,000 115,000
23.	KNR 231-03-10-06-00 1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - dalszy 1 cm grubości po zagęszcz. 115	m2	115,000 115,000
DZIAŁ 5		POBOCZA		
24.	KNR 231-02-04-05-00 1)	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm 538*0,5*2	m2	538,000 538,000
DZIAŁ 6		Elementy dróg		
1.	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	158,000
2.	KNR 231-04-02-03-00 1)	Ława pod krawężnik betonowa zwykła 158*(0,2*0,08)	m3	2,528 2,528
3.	KNR 231-04-03-04-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	158,000