

ORIENTACYJNY PRZEDMIAR

Odbudowa drogi nr 515 W Kopańcu w km 0+000 do 0+140

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODWODNIENIOWE				
1.	KNR 231-10-04-06-00 1)	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 140*3	m2	420,000 420,000
2.	KNR 201-02-23-02-00 1)	Odtworzenie rowów 0,6*140	m3	84,000 84,000
3.	KNR 404-11-03-01-00 1) #p2*0,5	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 84	m3	84,000 84,000
4.	KNR 404-11-03-04-00 1) #p3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 84	m3	84,000 84,000
5.	KNR 404-11-03-05-00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - dodatek za dalsze 4km	m3	84,000
DZIAŁ 3 NAWIERZCHNIA JEZDNI				
12.	KNR 231-01-08-02-00 1)	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 125 kg/m2 140*3*0,125	Mg	52,500 52,500
16.	KNR 231-10-04-07-00 1)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 140*3	m2	420,000 420,000
17.	KNR 231-03-10-05-00 1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 140*3	m2	420,000 420,000
18.	KNR 231-03-10-06-00 1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - dalsze 2 cm grubości po zagęszcz. 420	m2	420,000 420,000
DZIAŁ 4 REGULACJA ZJAZDÓW				
19.	KNR 231-01-07-01-00 1)	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - średnio 5cm 30*0,05	m3	1,500 1,500
21.	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	30,000
22.	KNR 231-03-10-05-00 1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 30	m2	30,000 30,000
23.	KNR 231-03-10-06-00 1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - dalszy 1 cm grubości po zagęszcz. 30	m2	30,000 30,000
DZIAŁ 5 POBOCZA				
24.	KNR 231-02-04-05-00 1)	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 140	m2	140,000 140,000